

Liste des codes HTTP

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à : [Navigation](#), [rechercher](#)

Ceci est une liste des **codes du protocole HTTP** ainsi que les messages généralement associés, dans l'intention de donner une courte description aux statuts représentés par ces codes.

Le code numérique est destiné aux traitements automatiques par les logiciels de [client HTTP](#). La description donne une réponse humainement compréhensible.

Ces codes de statuts ont été spécifiés par la [RFC 2616](#)

, en même temps que d'autres codes de statuts, non-normalisés mais très utilisés sur le [web](#).

Le premier chiffre du code de statut est utilisé pour spécifier une des cinq catégories de réponse.

Les codes 200, 301, 302, 403, 404 et 500 sont les plus courants.

Certains des codes ne sont pas encore utilisés, mais sont projetés. Certains codes n'entraînent aucun affichage spécifique pour l'utilisateur, mais sont sous-entendus (exemple : 200).

Sommaire

[\[masquer\]](#)

- [1 Codes de statut](#)
 - [1.1 Information](#)
 - [1.2 Succès](#)
 - [1.3 Redirection](#)
 - [1.4 Erreur du client](#)
 - [1.5 Erreur du serveur](#)
- [2 Voir aussi](#)
 - [2.1 Articles connexes](#)
 - [2.2 Lien externe](#)

Codes de statut [\[modifier\]](#)

Les codes de la table ci-dessous marqués [WebDAV](#) ne sont pas spécifiés par le protocole [HTTP](#) mais par le protocole WebDAV qui est une extension de HTTP.

Information [\[modifier\]](#)

Codes commençant par 1

Code	Message	Signification
100	<i>Continue</i>	Attente de la suite de la requête
101	<i>Switching Protocols</i>	Acceptation du changement de protocole
102	<i>Processing</i>	WebDAV : Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d'attente limite).
118	<i>Connection timed out</i>	Délai imparti à l'opération dépassé

Succès [\[modifier\]](#)

Codes commençant par 2

Code	Message	Signification
200	<i>OK</i>	Requête traitée avec succès
201	<i>Created</i>	Requête traitée avec succès avec création d'un document
202	<i>Accepted</i>	Requête traitée mais sans garantie de résultat
203	<i>Non-Authoritative Information</i>	Information retournée mais générée par une source non certifiée
204	<i>No Content</i>	Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer
205	<i>Reset Content</i>	Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée
206	<i>Partial Content</i>	Une partie seulement de la requête a été transmise
207	<i>Multi-Status</i>	WebDAV : Réponse multiple.
210	<i>Content Different</i>	WebDAV : La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés).
226	<i>IM Used</i>	RFC 3229 : ?

Redirection [\[modifier\]](#)

Codes commençant par 3

Code	Message	Signification
300	<i>Multiple Choices</i>	L' URI demandée se rapporte à plusieurs ressources
301	<i>Moved Permanently</i>	Document déplacé de façon permanente
302	<i>Moved Temporarily</i>	Document déplacé de façon temporaire
303	<i>See Other</i>	La réponse à cette requête est ailleurs
304	<i>Not Modified</i>	Document non modifié depuis la dernière requête

305	<i>Use Proxy</i>	La requête doit être ré-adressée au proxy
306	(aucun)	Code utilisé par une ancienne version de la RFC 2616 , à présent réservé.
307	<i>Temporary Redirect</i>	La requête doit être redirigée temporairement vers l'URI spécifiée
310	<i>Too many Redirects</i>	La requête doit être redirigée de trop nombreuses fois, ou est victime d'une boucle de redirection.

Erreur du [client](#) [modifier]

Codes commençant par 4

Code	Message	Signification
400	<i>Bad Request</i>	La syntaxe de la requête est erronée
401	<i>Unauthorized</i>	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource
402	<i>Payment Required</i>	Paiement requis pour accéder à la ressource (non utilisé)
403	<i>Forbidden</i>	L'authentification est refusée. Contrairement à l'erreur 401, aucune demande d'authentification ne sera faite
404	<i>Not Found</i>	Ressource non trouvée
405	<i>Method Not Allowed</i>	Méthode de requête non autorisée
406	<i>Not Acceptable</i>	Toutes les réponses possibles seront refusées.
407	<i>Proxy Authentication Required</i>	Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy
408	<i>Request Time-out</i>	Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé
409	<i>Conflict</i>	La requête ne peut être traitée à l'état actuel
410	<i>Gone</i>	La ressource est indisponible et aucune adresse de redirection n'est connue
411	<i>Length Required</i>	La longueur de la requête n'a pas été précisée
412	<i>Precondition Failed</i>	Préconditions envoyées par la requête non-vérifiées
413	<i>Request Entity Too Large</i>	Traitement abandonné dû à une requête trop importante
414	<i>Request-URI Too Long</i>	URI trop longue
415	<i>Unsupported Media Type</i>	Format de requête non-supportée pour une méthode et une ressource données
416	<i>Requested range unsatisfiable</i>	Champs d'en-tête de requête « <i>range</i> » incorrect.
417	<i>Expectation failed</i>	Comportement attendu et défini dans l'en-tête de la requête insatisfaisable

418	<i>I'm a teapot</i>	"Je suis une théière". Ce code est défini dans la RFC 2324 datée du premier avril 1998, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol . Il n'y a pas d'implémentation de ce code.
422	<i>Unprocessable entity</i>	WebDAV : L'entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplète.
423	<i>Locked</i>	WebDAV : L'opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée.
424	<i>Method failure</i>	WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué.
425	<i>Unordered Collection</i>	WebDAV (RFC 3648). Ce code est défini dans le brouillon <i>WebDAV Advanced Collections Protocol</i> , mais est absent de <i>Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol</i>
426	<i>Upgrade Required</i>	(RFC 2817) Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0
449	<i>Retry With</i>	Code défini par Microsoft . La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action.
450	<i>Blocked by Windows Parental Controls</i>	Code défini par Microsoft. Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental de Windows sont activés et bloquent l'accès à la page.
456	<i>Unrecoverable Error</i>	WebDAV
499	<i>client has closed connection</i>	nginx : Le client a fermé la connexion avant de recevoir la réponse. Se produit quand le traitement est trop long côté serveur.

Erreur du [serveur](#) [modifier]

Codes commençant par 5

Code	Message	Signification
500	<i>Internal Server Error</i>	Erreur interne du serveur
501	<i>Not Implemented</i>	Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur
502	<i>Bad Gateway</i> ou <i>Proxy Error</i>	Mauvaise réponse envoyée à un serveur intermédiaire par un autre serveur.
503	<i>Service Unavailable</i>	Service temporairement indisponible ou en maintenance
504	<i>Gateway Time-out</i>	Temps d'attente d'une réponse d'un serveur à un serveur intermédiaire écoulé
505	<i>HTTP Version not supported</i>	Version HTTP non gérée par le serveur
506	<i>Variant also negotiate</i>	RFC 2295 : Erreur de négociation <i>transparent content negotiation</i>

507	<i>Insufficient storage</i>	WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection
508	<i>Loop detected</i>	WebDAV : Boucle dans une mise en relation de ressources (rfc5842)
509	<i>Bandwidth Limit Exceeded</i>	Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota.
509	<i>Not extended</i>	RFC 2774 : la requête ne respecte pas la politique d'accès aux ressources HTTP étendues.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

- [HTML](#)
- [HTTP](#)
- [URL](#)
- [XHTML](#)
- [World Wide Web Consortium](#)
- [Détissage de la Toile](#)

Lien externe [modifier]

- (en) [Spécification officielle par le W3C des codes HTTP](#) , sur le site du [World Wide Web Consortium](#)



[Portail de l’informatique](#)

Ce document provient de « [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste des codes HTTP&oldid=90904376](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_codes_HTTP&oldid=90904376) ».

[Catégories](#) :

- [HTTP](#)
- [Liste en rapport avec l'informatique](#)

| [+]

Catégories cachées :

- [Portail:Informatique/Articles liés](#)
- [Liste de qualité dans une autre langue](#)

Menu de navigation

Outils personnels

- [Créer un compte](#)

- [Connexion](#)

Espaces de noms

- [Article](#)
- [Discussion](#)

Variantes

Affichages

- [Lire](#)
- [Modifier](#)
- [Afficher l'historique](#)

Actions

Rechercher

 

- [Accueil](#)
- [Portails thématiques](#)
- [Index alphabétique](#)
- [Article au hasard](#)
- [Contacter Wikipédia](#)

Contribuer

- [Premiers pas](#)
- [Aide](#)
- [Communauté](#)
- [Modifications récentes](#)
- [Faire un don](#)

[Imprimer / exporter](#)

[Boîte à outils](#)

[Autres langues](#)

- [Česky](#)
- [Deutsch](#)
- [English](#)
- [Español](#)
- [עברית](#)
- [Bahasa Indonesia](#)
- [Íslenska](#)
- [Italiano](#)
- [日本語](#)
- [ქართული](#)
- [한국어](#)
- [Bahasa Melayu](#)
- [Nederlands](#)
- [Norsk bokmål](#)
- [Polski](#)
- [Português](#)
- ★ [Русский](#)
- [Svenska](#)
- [ไทย](#)
- [Türkçe](#)
- [中文](#)

[Modifier les liens](#)

- Dernière modification de cette page le 19 mars 2013 à 20:09.
- **Droit d'auteur** : les textes sont disponibles sous [licence Creative Commons paternité partage à l'identique](#) ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les [conditions d'utilisation](#) pour plus de détails, ainsi que les [crédits graphiques](#). En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez [comment citer les auteurs et mentionner la licence](#).
Wikipedia® est une marque déposée de la [Wikimedia Foundation, Inc.](#), organisation de bienfaisance régie par le paragraphe [501\(c\)\(3\)](#) du code fiscal des États-Unis.
- [Politique de confidentialité](#)
- [À propos de Wikipédia](#)
- [Avertissements](#)
- [Version mobile](#)



